



Xtech 5W-30

Полностью синтетическое

Comma рекомендует данный продукт, если предусмотрено соответствие следующим спецификациям:

FORD WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A
ACEA A5/B5; API SL CF

Особенности Продукта:

- Полностью синтетическое высокоэффективное масло 5W-30 для автомобилей Ford с двигателями DuraTec, DuraTorq и Zetec, обеспечивающее экономию топлива на уровне масел класса ACEA A5/B5.
- Избегайте контакта с моторным маслом. После контакта с моторным маслом тщательно промойте кожу. Утилизируйте отработанное масло в специально отведенных местах.
- Для правильного подбора масла используйте последний выпуск каталога применимости продуктов Comma. Каталог представлен в магазинах

Условия хранения:

- Не допускайте воздействия экстремальных температур.
- Продукт в картонной упаковке следует хранить в сухом закрытом месте.
- Бочки следует хранить по возможности в закрытом месте.
- Если бочки хранятся в открытом месте, положите их на бок, чтобы вода не скапливалась вокруг пробок.

Срок хранения:

- 5 лет с даты изготовления.
- Дата изготовления обозначена кодом из пяти цифр, который напечатан на емкости. Первые три цифры обозначают день года, две последние цифры обозначают год.

29/04/15

Стандартные данные приемочного

Плотность при 20 °C	0.848
Вязкость при 100 °C	9.9 cSt
Вязкость при 40 °C	55 cSt
Индекс вязкости	166
Вязкость при холодном запуске двигателя при -30 °C	4000 cP
Т.В.Н. («общее щелочное число»)	10.0 mg KOH/g
Массовая доля сульфатной золы	1.1%
Цинк	0.12%
Кальций	0.26%
Фосфор	0.10%
Цвет	Коричневый
Температура воспламенения	230°C
Температура застывания	-42°C